

DHV 30 HV TANK - HOCHLEISTUNG SAUGEINHEIT



STAHLINDUSTRIE




ZEMENTWERKE



KRAFTWERKE



INDUSTRIA PESANTE



- ✓ Robuster Staubsauger für den intensiven Gebrauch.
- ✓ Leistungsstarke Drehkolbenpumpe mit Elektromotor.
- ✓ Hohe Leistung und lange Lebensdauer.
- ✓ Hocheffiziente Filtration.
- ✓ Halbautomatisches Filterreinigungssystem.
- ✓ Einfach zu belegen.
- ✓ Ausziehbarer und einfach zu handhabender Behälter mit Gabelstaplereinlässen.
- ✓ Ventilauslasssystem.
- ✓ Niedriger Geräuschpegel.
- ✓ Hohe Autonomie des Systems.



SAUGEINHEIT

| | | |
|-----------------|--------------------|----------|
| Spannung | V - Hz | 400 - 50 |
| Leistung | kW | 30 |
| IP Schutzklasse | IP | 55 |
| Unterdruck | mmH ₂ O | 8500 |
| Unterdruck | mmH ₂ O | 8500 |
| Luftmenge | m ³ /h | 1300 |
| Sauganschluss | mm | 140 |



FILTEREINHEIT

| | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Filtertyp | | 3D SuperWeb + PPL |
| Filterfläche Durchmesser | cm ² -mm | 160.000 - 120 |
| Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester - M |
| Abreinigungssystem | | Automatisch |
| Zusätzlicher Filter | | Sicherheitsfilter |
| Oberfläche | cm ² | 70.000 |



SAMMELEINHEIT

| | | |
|-----------|----|-----|
| Kapazität | lt | 800 |
|-----------|----|-----|



VOLUMEN

| | | |
|---------|----|--------------|
| Maße | cm | 168x160x291h |
| Gewicht | kg | 2340 |



SAUGEINHEIT

Die Absaugung wird durch einen Drehkolbenverdichter mit externer Kühlung erzeugt. Dieses System ermöglicht einen kontinuierlichen, hohen Unterdruck in Verbindung mit einer hohen Luftleistung.

Ein Sicherheitsfilter schützt Motor und Pumpe.

Die Schalttafel ist für die Fernbedienung geeignet, und standardmäßig ist ein Druckknopf am Chassis angebracht



FILTEREINHEIT

2 FilterhülSENSätze arbeiten kontinuierlich und garantieren maximale Filtrationseffizienz, dadurch wird die Saugereinheit geschützt.

Der Filter wird von einem automatischen Rückspülsystem der Filterkammern gereinigt. Die Druckluft wird von einem mitgelieferten Bordkompressor bereitgestellt.



SAMMELEINHEIT

Der Sauger verfügt über Gabelstaplerlaschen für den einfachen Transport.

Das Material wird in einem großen, herausnehmbaren Behälter gesammelt. Dank den Gabelstaplerlaschen ist ein müheloses anheben möglich.

Das Material wird mittels eines Hebels sicher und schnell ausgetragen.

Das Gerät ist aus dickwandigen Stahl gefertigt, dadurch ist es unverwundlich und langlebig.



EXTRAS

- ✓ Absolutfilter Staubklasse H
- ✓ ATEX-Zertifikat
- ✓ Alternative Entladesysteme