

**ZFR EV AP 560 PN 4Kw - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM**


CHEMIEINDUSTRIE



ELEKTRONIK



WEINBAU



- ✓ Integriertes Filterreinigungssystem
- ✓ Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- ✓ Absenkbarer Sammelbehälter mit optionaler Verwendung von Einwegbeuteln
- ✓ Hocheffizienter Filter
- ✓ Ausführung mit extra hoher Luftleistung
- ✓ Einsetzbar auch auf anderen Maschinentypen
- ✓ Entwickelt zum Entstauben luftgetragener Stäube
- ✓ Punktuelle Aufsaugung durch einem Absaugarm möglich


**SAUGEINHEIT**

Spannung	V - Hz	400 - 50
Leistung	kW	4
IP Schutzklasse	IP	55
Unterdruck	mmH <sub>2</sub> O	200 / 300 / 350
Unterdruck	mmH <sub>2</sub> O	200 / 300 / 350
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	2.700 / 1.800 / 1.100
Sauganschluss	mm	200 / 150 / 120
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	74


**FILTEREINHEIT**

Filtertyp		Patronenfilter
Filterfläche Durchmesser	cm <sup>2</sup> -mm	106.000 - 560
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Abreinigungssystem		Automatisch PN


**SAMMELEINHEIT**

Entleerungssystem		Ausklinkbarer Behälter
Kapazität	lt	100


**VOLUMEN**

Maße	cm	78x85x250h
Gewicht	kg	140



## SAUGEINHEIT

Die Saugereinheit besteht aus einem Elektro Industrie-Ventilator, der eine enorme Luftmenge und einen enormen Unterdruck garantiert.



## FILTEREINHEIT

Die Filterpatronen werden vollautomatisch durch ein Druckluftreinigungssystem gereinigt. Das System ist automatisch, zeitgesteuert und ist auf die jeweilige Anwendung einstellbar. Optional kann bei Bedarf ein fest eingebauter Kompressor mitgeliefert werden.



## SAMMELEINHEIT

Der Sauger ist auf einem stabilen Metallrahmen montiert und mit robusten Industrierädern ausgestattet, die auch zum Einsatz auf unebenen Oberflächen geeignet sind.



## EXTRAS

- ✓ Sammelbehälter in Edelstahl
- ✓ Antistatische Ausführung
- ✓ Sonderspannung auf Anfrage
- ✓ ATEX-Zertifikat
- ✓ Absaugarm
- ✓ zweifach Absaugarm